



IMPOPLAS

DISTRIBUIDORES DE PLÁSTICOS

Linea Construcción

TUBERÍAS

CONDUIT & SCHEDULE 40-80



Tuberías Conduit 6mts

Los tubos Eléctricos Conduit son fabricados en PVC color naranja en longitudes de 3 y 6 metros, y en diámetros que van desde los 16 hasta los 160 mm. con uniones soldables o con unión de anillo de goma tipo Anger. En lo que respecta a conexiones, es importante destacar que hasta 32mm son fabricadas bajo la modalidad de inyección, única en el mercado chileno.

IMPOPLAS, distribuye tubos eléctricos en Tiras y Rollos.

DESCRIPCION	CLASE	DIAMETRO EXT	PESO	ESPESOR	LONGITUD	TIPO DE UNION
		mm	kg	mm	mts	
TUBERIA CONDUIT	I	75	9,93	1,8	6	C
TUBERIA CONDUIT	I	90	4,74	1,8	6	C
TUBERIA CONDUIT	I	110	7,12	2,2	6	C
TUBERIA CONDUIT	I	140	11,33	2,8	6	C
TUBERIA CONDUIT	I	160	14,87	3,2	6	C
TUBERIA CONDUIT	II	40	2,02	1,8	6	C
TUBERIA CONDUIT	II	50	2,55	1,8	6	C
TUBERIA CONDUIT	II	63	3,43	1,9	6	C
TUBERIA CONDUIT	II	75	4,78	2,2	6	C
TUBERIA CONDUIT	II	90	6,93	2,7	6	C
TUBERIA CONDUIT	II	110	10,07	3,2	6	C
TUBERIA CONDUIT	II	140	16,39	4,1	6	C
TUBERIA CONDUIT	II	160	21,23	4,7	6	C
TUBERIA CONDUIT	III	25	1,05	1,5	6	C
TUBERIA CONDUIT	III	32	1,59	1,8	6	C
TUBERIA CONDUIT	III	40	2,21	1,9	6	C
TUBERIA CONDUIT	III	50	3,34	2,4	6	C
TUBERIA CONDUIT	III	63	5,22	3	6	C
TUBERIA CONDUIT	III	75	7,47	3,6	6	C
TUBERIA CONDUIT	III	90	10,73	4,3	6	C
TUBERIA CONDUIT	III	110	16,03	5,3	6	C
TUBERIA CONDUIT	III	140	25,75	6,7	6	C
TUBERIA CONDUIT	III	160	33,75	7	6	C
TUBERIA CONDUIT	IV	16	0,6	1,4	6	C
TUBERIA CONDUIT	IV	20	0,83	1,5	6	C



Tuberías Schedule 40 – 80 Gris & Naranja

Tubería industrial Schedule, se dividen en las tipologías Sch 40 y Sch 80. La diferencia se encuentra en el espesor. Esta tubería fue diseñada para el transporte de fluidos como agua, líquidos industriales y/o corrosivos para altas presiones y altas temperaturas, en definitiva puede ser utilizada en sistemas presurizados donde la temperatura no supera los 60°C. La línea Schedule está disponible en diámetros de ½" a 8" y en 6 metros de longitud.

DESCRIPCION	NORMA	DIAMETRO pulg	DIAMETRO EXTERNO mm	ESPESOR mm	PESO kg	TIPO DE UNION
TUBERIA SCHEDULE	40	1 / 2 "	21,2	2,8	1,47	C
TUBERIA SCHEDULE	40	3 / 4 "	26,6	2,9	1,95	C
TUBERIA SCHEDULE	40	1 "	33,3	3,4	2,87	C
TUBERIA SCHEDULE	40	1 1 / 4 "	42	3,6	3,87	C
TUBERIA SCHEDULE	40	1 1 / 2 "	48,1	3,7	4,63	C
TUBERIA SCHEDULE	40	2 "	60,2	3,9	6,22	C
TUBERIA SCHEDULE	40	2 1 / 2 "	72,8	5,2	9,84	C
TUBERIA SCHEDULE	40	3 "	88,7	5,5	12,91	C
TUBERIA SCHEDULE	40	4 "	114,1	6	18,42	C
TUBERIA SCHEDULE	40	5 "	141	6,6	25,05	C
TUBERIA SCHEDULE	40	6 "	168	7,1	32,68	C
TUBERIA SCHEDULE	40	8 "	218,7	8,2	49,39	C
TUBERIA SCHEDULE	80	1 / 2 "	21,2	3,7	1,83	C
TUBERIA SCHEDULE	80	3 / 4 "	26,6	3,9	2,48	C
TUBERIA SCHEDULE	80	1 "	33,3	4,5	3,65	C
TUBERIA SCHEDULE	80	1 1 / 4 "	42	4,9	5,05	C
TUBERIA SCHEDULE	80	1 1 / 2 "	48,1	5,1	6,13	C
TUBERIA SCHEDULE	80	2 "	60,2	5,5	8,5	C
TUBERIA SCHEDULE	80	2 1 / 2 "	72,8	7	12,99	C
TUBERIA SCHEDULE	80	3 "	88,7	7,6	17,44	C
TUBERIA SCHEDULE	80	4 "	114,1	8	25,54	C
TUBERIA SCHEDULE	80	5 "	141	9,5	35,55	C
TUBERIA SCHEDULE	80	6 "	168	11	49,11	C
TUBERIA SCHEDULE	80	8 "	218,7	12,7	74,9	C

